

GEROfit®

Na zewnątrz pewne, wewnątrz mocne



PAS 1075 Type 3



Rura z płaszczem ochronnym GEROfit® z wymiarowo naddawaną warstwą ochronną wykonaną ze zmodyfikowanego PP. Rura do transportu mediów pod ciśnieniem chroniona jest przed uszkodzeniami mechanicznymi – zapewniają to tylko uszlachetnione warstwy ochronne! Rury te doskonale nadają się do wszystkich bezwykopowych technologii oraz renowacji rurociągów metodą krakingu statycznego i dynamicznego. Do bezpiecznego użytkowania przez okres > 100 lat

DANE TECHNICZNE

	GEROfit® do wody pitnej	GEROfit® do gazu	GEROfit® rura do kanalizacji
Budowa rury	Rura do transportu medium według norm DIN i EN rura do wody PE 100-RC z dodatkowym płaszczem ochronnym ze zmodyfikowanego polipropylenu	Rura do gazu według norm DIN i EN rura do transportu medium PE 100-RC z dodatkowym płaszczem ochronnym ze zmodyfikowanego polipropylenu	Rura do kanalizacji według norm DIN i EN PE 100-RC z dodatkowym płaszczem ochronnym ze zmodyfikowanego polipropylenu
Oznakowanie	Rura przewodowa do transportu wody: czarna z czterema rozmieszczonymi po obwodzie niebieskimi paskami wzdłużnymi z kompletnym sygnowaniem metrowym zgodnie z wymogami DVGW Dodatkowy płaszcz ochronny z polipropylenu w kolorze niebieskim z czterema rozmieszczonymi po obwodzie zielonymi paskami wzdłużnymi z kompletnym sygnowaniem metrowym zgodnie z wymogami DVGW	Rura przewodowa do transportu gazu: czarna z czterema rozmieszczonymi po obwodzie żółtymi paskami wzdłużnymi z kompletnym sygnowaniem metrowym zgodnie z wymogami DVGW Dodatkowy płaszcz ochronny z polipropylenu w kolorze żółtym z czterema rozmieszczonymi po obwodzie zielonymi paskami wzdłużnymi z kompletnym sygnowaniem metrowym zgodnie z wymogami DVGW	Rura do kanalizacji: czarna z czterema rozmieszczonymi po obwodzie brązowymi paskami wzdłużnymi z kompletnym sygnowaniem metrowym zgodnie z wymogami DIN CERTCO Dodatkowy płaszcz ochronny z polipropylenu w kolorze brązowym z czterema rozmieszczonymi po obwodzie zielonymi paskami wzdłużnymi z kompletnym sygnowaniem metrowym zgodnie z wymogami DIN CERTCO
Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem	Rura do wody pitnej do układania wszystkimi alternatywnymi metodami montażu rurociągu takimi jak: kraking dynamiczny i statyczny, relining, przewiert sterowany, płuzenie, układanie bez obsypki i podsypki piaskowej	Rura do gazu do układania wszystkimi alternatywnymi metodami montażu rurociągu takimi jak: kraking dynamiczny i statyczny, relining, przewiert sterowany, płuzenie, układanie bez obsypki i podsypki piaskowej	Rura do kanalizacji do układania wszystkimi alternatywnymi metodami montażu rurociągu takimi jak: kraking dynamiczny i statyczny, relining, przewiert sterowany, płuzenie, układanie bez obsypki i podsypki piaskowej
Specyfika	Rury z płaszczem ochronnym GEROfit® mogą być zgrzewane metodą doczołową z pomocą elementu grzejącego bez uprzedniego korowania zewnętrznego płaszcza ochronnego. Rury do wody pitnej z dodatkową regularną kontrolą organoleptyczną – Qplus-Label	Rury z płaszczem ochronnym GEROfit® mogą być zgrzewane metodą doczołową z pomocą elementu grzejącego bez uprzedniego korowania zewnętrznego płaszcza ochronnego.	Rury z płaszczem ochronnym GEROfit® mogą być zgrzewane metodą doczołową z pomocą elementu grzejącego bez uprzedniego korowania zewnętrznego płaszcza ochronnego.
Normy produktu	DIN EN 12201 DVGW GW 335 PAS 1075	DIN EN 1555 DVGW GW 335 PAS 1075	DIN EN 13244 DIN CERTCO 14.3.1 PAS 1075
Normy obróbcze	DVGW W 400, GW 320, GW321, GW 323 DIN EN 805 DIN 4124, DIN 1998, DIN 4022, DIN 18196 ZTVA StB 97 GEROfit® Informacje techniczne	DVGW W 400, GW 320, GW321, GW 323 DIN EN 805 DIN 4124, DIN 1998, DIN 4022, DIN 18196 ZTVA StB 97 GEROfit® Informacje techniczne	DVGW W 400, GW 320, GW321, GW 323 DIN EN 805 DIN 4124, DIN 1998, DIN 4022, DIN 18196 ZTVA StB 97 GEROfit® Informacje techniczne
Materiał	Rura do transportu medium PE 100-RC płaszcz ochronny – zmodyfikowany PP	Rura do transportu medium PE 100-RC płaszcz ochronny – zmodyfikowany PP	Rura do transportu medium PE 100-RC płaszcz ochronny – zmodyfikowany PP
Dopuszczenia	PZH, ITB, GIG, DIN CERTCO, DVGW	ZETOM, GIG, DIN CERTCO, DVGW	ITB, GIG, DIN CERTCO, DVGW
Certyfikacja	DIN EN ISO 14001 DIN EN ISO 9001 OHSAS 18001	DIN EN ISO 14001 DIN EN ISO 9001 OHSAS 18001	DIN EN ISO 14001 DIN EN ISO 9001 OHSAS 18001
Rury badane przez	SKZ Würzburg IMA Dresden Hessel Ingenieurtechnik Aachen	SKZ Würzburg IMA Dresden Hessel Ingenieurtechnik Aachen	SKZ Würzburg IMA Dresden Hessel Ingenieurtechnik Aachen
Wymiar	SDR 7,4/9/11/17 (inne wymiary do uzgodnienia)	SDR 7,4/9/11/17 (inne wymiary do uzgodnienia)	SDR 7,4/9/11/17 (inne wymiary do uzgodnienia)
Formy dostawy	Sztangi / zwoje / nawinięte na bębny	Sztangi / zwoje / nawinięte na bębny	Sztangi / zwoje / nawinięte na bębny